



U_w
1.3

W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących nowej oferty prosimy o kontakt z działem
Customer Service pod numerem **tel. +48 22 397 01 26**



SLIM PINE

SLIM to klasyczne okna dachowe z centralną osią obrotu oraz wąską ościeżnicą. Wyposażone są w elegancką klamkę, która pozwala na pasywną wentylację w dwóch pozycjach blokowania.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA = 1,3 [W/m²K]

- Nowy pakiet szybowy B900
- Dodatkowa powłoka niskoemisyjna. Zapobiega utracie ciepła zimą
- Niezawodna wodoszczelność, dzięki zastosowaniu uszczelki obwiedniowej

SLIM VENT

SLIM VENT to okna dachowe z centralną osią obrotu, o wąskiej ościeżnicy. Wyposażone są w elegancką klamkę oraz w nawiewnik, który zwiększa komfort użytkowania.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA = 1,3 [W/m²K]

- Nowy pakiet szybowy B900
- Dodatkowa powłoka niskoemisyjna. Zapobiega utracie ciepła zimą
- Niezawodna wodoszczelność, dzięki zastosowaniu uszczelki obwiedniowej
- Nawiewnik wentylacyjny





SOLID PINE

SOLID to okna dachowe z centralną osią obrotu oraz wzmocnioną ościeżnicą. Wyposażone są w elegancką klamkę, która pozwala na pasywną wentylację w dwóch pozycjach blokowania.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA = 1,3 [W/m²K]

- Nowy pakiet szybowy B900
- Dodatkowa powłoka niskoemisyjna. Zapobiega utracie ciepła zimą
- Niezawodna wodoszczelność, dzięki zastosowaniu uszczelki obwiedniowej



SOLID PVC

SOLID PVC to okna dachowe PCV z centralną osią obrotu. Znakomita propozycja do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Wykonane ze wzmocnionych stalowym kształtownikiem profili PCV gwarantują trwałość i odporność na wilgoć. Nie wymagają konserwacji.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA OKNA = 1,3 [W/m²K]

- Nowy pakiet szybowy B900
- Dodatkowa powłoka niskoemisyjna. Zapobiega utracie ciepła zimą
- Niezawodna wodoszczelność, dzięki zastosowaniu uszczelki obwiedniowej



CECHY OKIEN DACHOWYCH RoofLITE+

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA (WARTOŚĆ U_w)



Wartość $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
dla wszystkich okien dachowych
Wartość $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
dla wszystkich okien dachowych

WODOSZCZELNOŚĆ



Dodatkowa uszczelka obwiedniowa
zapewnia niezawodną wodoszczelność
konstrukcji nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych.

CIEPŁO POD KONTROLĄ



Dodatkowa powłoka niskoemisyjna
w pakiecie szybowym. Zapobiega
utracie ciepła zimą.

ŁATWY I INTUICYJNY MONTAŻ



Przejrzysta instrukcja montażu
krok po kroku, dołączona do
każdego okna.

ZABEZPIECZENIE DREWNA



Nasze drewno pochodzi z certyfikowanych przez
FSC zasobów leśnych. Specjalistyczny sposób
impregnacji oraz zastosowanie ekologicznego
lakieru wodorozcieńczalnego gwarantuje trwałość
i naturalny wygląd.

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA



Wyższa ościeżnica ze wzmocnionym
łączeniem narożników.

DO WYBORU 4 TYPY OKIEN DACHOWYCH W 5 ROZMIARACH



SLIM PINE



SLIM VENT



SOLID PINE



SOLID PVC

WYMIARY					
	C2A	F6A	M4A	M6A	M8A
WYMIAR NOMINALNY					
	55 cm	66 cm	78 cm	78 cm	78 cm
	78 cm	118 cm	98 cm	118 cm	140 cm
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY					
	55 cm	66 cm	78 cm	78 cm	78 cm
	77,8 cm	117,8 cm	97,8 cm	117,8 cm	139,8 cm
WYMIAR SZYBY					
	39,8 cm	50,8 cm	62,8 cm	62,8 cm	62,8 cm
	64,9 cm	104,9 cm	84,9 cm	104,9 cm	126,9 cm
UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY					
	37,3 cm	48,3 cm	60,3 cm	60,3 cm	60,3 cm
	59 cm	99 cm	79 cm	99 cm	121 cm
FAKTYCZNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA (m ²)					
	0,220	0,478	0,476	0,597	0,729